



CONE VENTILE

TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20
www.toutpourlegrain.fr





Le cône ventilé permet d'avoir une ventilation optimale tout en facilitant la vidange du cône résiduel.

Il peut s'adapter à tous les silos existants ou neufs jusqu'au \varnothing 10.66m.

Pente de 28° ou de 45°.

Le cône ventilé peut être surélevé pour le passage d'un appareil de manutention (vis ou transporteur à chaîne).

Ou alors être posé directement au sol.

Une bavette périphérique assure l'étanchéité entre le cône et le silo.

Trappe d'accès à l'intérieure de la cellule.

Trappe d'accès sous le cône pour un nettoyage facile de la dalle intérieure.

Accès permanent à la manutention et à la vanne de vidange.

\varnothing (m)	28° au sol	45° au sol	28° surélevé	45° surélevé
2.68	2	4	6	
3.28	5	8	9	
3.57	6	10	11	
3.87	7	13	13	
4.46	12	20	20	9
4.75	14	24	24	36
5.34	20	36	31	50
6.23	33	57	55	72
7.12	40	88	78	114
8.00	57	125	109	167
8.90	79	172	143	
9.22	111		223	
10.66	144		271	

Volumes occupés en m³.