



**TREMIE DE  
RECEPTION  
MOBILE**

**TOUT POUR LE GRAIN / JAMASE**  
TEL 03 86 88 98 00 / FAX 03 86 88 90 20  
[www.toutpourlegrain.fr](http://www.toutpourlegrain.fr)





**CARACTÉRISTIQUES :**

Auge de trémie de faible hauteur (0.44 mètre sans rehausse).

Roues basse pression pour le pivotement et l'orientation.

Tube inclinable de 15° à 30°, disponible en 4 longueurs.

Vanne de réglage de débit manuelle ou variateur électronique.

Construction rigide et résistante. Grille de sécurité incorporée à la trémie.

Paliers et cardan avec graisseurs.

Trappe de visite pour entretien.

La trémie mobile est maintenant galvanisée de série sur 4 roues. (plus de version peinte).

**OPTIONS :**

- Rehausse de trémie 2955 x 1410 x 612.
- Boîtier marche / arrêt avec disjoncteur.
- Coffret de variation de vitesse.
- Bâche complète avec kit de fixation trépieds.

Lg partie inclinée	Hauteur sous jetée	Puissance moteur		
		50 T/h	70 T/h	100 T/h
2.42 m	0.92 m	4 Kw	5.5 Kw	7.5 Kw
2.92 m	1.13 m	4 Kw	7.5 Kw	9 Kw
3.42 m	1.34 m	4 Kw	7.5 Kw	9 Kw
3.92 m	1.55 m	4 Kw	9 Kw	9 Kw