



HERON TOMAMUESTRAS AUTOMATICO 4000

Para comprar y vender al precio justo

Giroscópico

Estándar

Las sondas de la gama 3000 quedan disponibles para los sitios que no tienen corriente eléctrica de 400V

HERON

Sonda de toma muestras de grano Heron estándar o giroscópico en mástil

Motoreductor de subida/bajada asistido por un variador de frecuencia (torque adicional y detección electrónica del fondo del volquete).

Arreglo aspiración aire / grano.

Motoreductor de rotación, asistido por un variador. Turbina 3kW (380V) al pie de la sonda permitiendo el transporte del grano sobre una distancia hasta 60m. Para una distancia más larga la turbina se placa al nivel de la recepción

Caja eléctrica instalada sobre el mástil.

Cycloburo de recepción grano con jarra 10L.

Remoto operador : Caja a botones o consola de mando (en opción).

Aspiración directa con punta monotubo (1) o aspiración en succión con punta bitubo (2).



HERON estándar es un radio de 2900mm.



HERON Giroscópico es un radio posible de 3300mm, 4100mm o 5000mm.

Nuevo brazo "inline", las mangueras están en la alineación del brazo evitando así las barras transversales de los remolques.

Turbina 380v, 3kW, integrada al mástil, fácil de acceso, robusto.

TPLG : se adapta a sus medidas las mas especificas

Sonda estándar o giroscópico mural.

Heron 4000 estándar o giroscópico es una multitud de opciones disponibles para responder a sus necesidades específicas.

NOVEDAD

Modo alternativo

Permite una utilización manual de los movimientos de subida/bajada y de rotación en caso de fallo del variador. Puede utilizar la sonda y tomar muestras esperando la sustitución o la resolución del defecto variador.



2 rue des Jonquilles - BP 14 - 89260 PERCENEIGE - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 86 88 98 00 - Fax : +33 (0)3 86 88 90 20

www.toutpourlegrain.fr



www.facebook.com/Tout-pour-le-grain-465828153598439
twitter.com/Toutpourlegrain



www.youtube.com/channel/UC9hSdEvvUn4EYyAwAQOdHQ