



HERON

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОБООТБОРНИКИ

СЕРИИ 4000

Gyroscope

Standard



Пробоотборники серии 3000 доступны на заказ для предприятий, не располагающих 400V

HERON

Зонд - пробоотборник для зерна ЭРОН Стандарт или ЭРОН Гироскоп на стойке.

Моторедуктор поднятия / спуска балансирует при помощи частотного преобразователя - вариатора (увеличение крутящего момента и электронный детектор - основа устройства). Регулируемая настройка всасывания воздуха / зерна. Редуктор мотора вращения при содействии привода турбины Зквт (380v) находится у подножья зонда, до 60 м от турбины, установленной на принимающей стороне. Электрошкаф интегрирован в стойку Эрона.

Циклобюро приема зерна в емкость на 10 л. Пульт дистанционного управления оператора: коробка с кнопками или панель управления (на выбор). Всасывающий воздуховод (1) (прямое всасывание) или двойное (2) (методом выборки).



TPLG : адаптируется к вашим конкретным специфическим потребностям

Стандартный или гироскопический пробоотборники могут быть подвешены на стене.

HERON 4000 стандарт или гироскоп имеют множество параметров, среди которых вы всегда найдете ответы для решения любых потребностей.

Новые функции

Режим безопасности

позволяет производить подъем/спуск и вращение вариатора в случае сбоя аппарата. Зонд будет выполнять свои функции вращения и движения вверх/вниз вплоть до его замены или резолюции проблемы по неисправности контроля скорости.



HERON стандарт имеет радиус захвата 2900 мм.

HERON gyroscopique имеет возможности радиуса захвата 3300 мм, 4100 мм или 5000 мм.

Новая рука, «встроенная»: трубы находятся в продолжение руки, избегая таким образом поперечных перекладин грузовиков.

Турбина 380v, Зквт. Стандартный монтаж, стойка в комплексе, легкий доступ, надежность.



TPLG : Tout Pour Le Grain

2 rue des Jonquilles - BP 14
89260 Perceneige - FRANCE

Tel. : +33 (0)3 86 88 98 00 - Fax : +33 (0)3 86 88 90 20



www.toutpourlegrain.fr

