

## **MOUSTICK**

**MOUSTICK & LYNX,** 



MOUSTICK un aparato simple, funcional y discreto.

MOUSTICK puede montarse en cualquier lugar de su instalación en una superficie plana o tubería.

MOUSTICK existe en versión por gravedad o por succión.



MOUSTICK puede ser puesto horizontalmente, o inclinado a 45°.

MOUSTICK una sonda a los usos múltiples:

- Control antes expedición
- Control en salida de secadero
- Control a la descarga
- · Control antes y después limpieza...

Instalado en red, MOUSTICK es ideal para permitir un control de los productos a cada etapa de su transformación o de su manutención. Gracias a su temporización multifunciones MOUSTICK toma muestras según la frecuencia y la cantidad que desea el utilizador.



## La sonda transversal de referencia en materia de transacciones comerciales

La norma NF EN ISO 24333 2010/02 supone que sólo las sondas de tipo transversal son aptas a responder a las exigencias toma de muestra en un flujo de grano en caída libre.

LYNX es un aparato de muestreo de cerealistas a barrido de flujo no gravitacional. La toma de muestra no gravitacional permite reducir considerablemente el estorbo del aparato y más particularmente su altura.

LYNX existe en varias tallas que permiten su Instalación sobre circuitos de diferentes débitos (flujos).





2 rue des Jonquilles - BP 14 - 89260 PERCENEIGE - FRANCE Tél.: +33 (0)3 86 88 98 00 - Fax: +33 (0)3 86 88 90 20

www.toutpourlegrain.fr



www.facebook.com/Tout-pour-le-grain-465828153598439 twitter.com/Toutpourlegrain



YOU TUDE www.youtube.com/channel/UC9hSdEvvUn4EYywAwAQOdhQ